

TRION 650 - Tier 3  
 (UA L54 123 2023)  
 - Комбайн з APS WALKER  
 - Потужність двигуна 260 кВт / 354 к. с. (ECE R 120) — Tier 3  
 - Молотильна система MULTICROP, ширина молотильного барабана 1700 мм, діаметр молотильного барабана 600 мм - 6-ти клавішна система вторинної сепарації  
 - Система очистки JET STREAM, 8-кратний турбовентилятор  
 - Система керування й індикації "CEBIS"

Опція	Опис	Ціна
<b>Привод жниварки та похила камера</b>		
MD_V06/0060	Привод жниварки M, постійна швидкість	Стандарт
MD_V08/0040	Циліндри похилої камери двосторонньої дії, M	Стандарт
MD_V10/0170	V-подібна похила камера — AUTO CONTOUR, ланцюг, закритий валець	Опція
MD_V12/0020	Витяжка пилу для похилої камери Стандартної / V-подібної / HP	Опція
MD_Z02/1030	Підготовка для жниварки VARIO 770 (тип 528)	Стандарт
MD_Z03/0420	Підготовка для жниварки SUNSPEED 12-70	Стандарт
MD_Z03/0538	Підготовка для жниварки CORIO 870 C CONSPEED	Стандарт
<b>Сепарація та очистка</b>		
MD_C02/0112	Система обмолоту APS для зернових / кукурудзи (10/18/18)	Стандарт
MD_C04/0058	Прив. молот. бараб. 2-ступ.: 180–450 / 400–1 050 об/хв, руч. рег.	Стандарт
MD_C03/0155	Бітер, PREMIUM LINE	Опція
MD_C03/0250	Інструмент для регулювання системи обмолоту	Стандарт
MD_D03/0030	Середні гребінки для соломотряса, змонтовані	Опція
MD_D03/0070	Бокові гребінки для соломотряса, змонтовані	Стандарт
MD_E04/0031	Система очистки JET STREAM	Стандарт
MD_E14/0010	Верхнє й нижнє решето, стандартні	Стандарт
<b>Бункер та вивантажувальний шнек</b>		
MD_F02/0290	Зерновий бункер на 10 500 літрів	Стандарт
MD_F06/0200	Вивантажувальна труба зернового бункера L, ø 330 мм	Стандарт
MD_F12/0030	Наконечник фіксований для вивантажувальної труби L, ø 330 мм	Стандарт
MD_F08/0070	Система вивантаження 110 л/с	Стандарт
<b>Переробка соломи</b>		
MD_G02/0443	Розподільник — SPECIAL CUT, PREMIUM LINE з половорозкидачем	Опція
MD_G08/0006	Привод подрібнювача соломи для станд. розподільника — Comfort	Стандарт
MD_R03/0011	Регул. дефлект. пластин розпод., ручне — стандарт. розподільник	Стандарт
MD_G03/0019	Комплект переоснащення на кукурудзу — гумовий фартух	Опція
MD_G03/0150	Валкоформував для стандартного розподільника	Стандарт
<b>Шасі та шини</b>		
MD_N12/0020	Швидкість руху 25 км/год	Стандарт
MD_N02/0398	Ведучий міст M0 — ручне перемикання	Стандарт
MD_N04/0643	Шини ведучого моста 800/65 R32 178 A8, 10 отворів, Trelleborg	Стандарт
MD_N06/0300	Східці до кабіни, вузькі	Стандарт
MD_N08/0803	Керований задній міст S з фіксованою колією	Стандарт
MD_N10/0341	Шини заднього моста 16,5/85-24 IMP, 6 отворів	Стандарт
<b>Кабіна та Комфорт</b>		
MD_Q02/0120	Кондиціонер з обігрівом	Стандарт
MD_Q10/0120	Сидіння оператора комфортне тканинне з пневматичною підвіскою	Стандарт
MD_Q14/0110	Лоток для дрібниць та сидіння інструктора	Стандарт
MD_Q06/0165	Підлокітник стандартний	Стандарт

MD_Q16/0020	Багатофункціональний джойстик CMOTION	Опція
MD_Q03/0220	Звукова система з цифровим радіо (DAB+)	Опція
MD_Q03/0300	Речові відсіки з роз'ємом USB на середній стійці	Опція
MD_Q03/0320	Сонцезахисні шторки для бокових скляних дверей	Опція
MD_Q03/0340	Підніжки на рульовій колонці, праворуч/ліворуч	Опція
MD_Q12/0100	Світлодіодне робоче освітлення — Basic	Стандарт
MD_Q24/0030	Склоомивач для вітрового скла	Стандарт
MD_R04/0110	Дзеркала заднього виду, з ручним регулюванням	Стандарт
MD_Q18/0010	Система замикання, стандартна	Стандарт
Системи допомоги оператору		
MD_Q15/0023	CEMOS DIALOG в CEBIS	Опція
MD_Q15/0060	CEMOS AUTOMATIC — AUTO CROP FLOW	Опція
MD_Q15/0148	Без GRAIN QUALITY CAMERA	Стандарт
MD_Q07/0356	Підготовка до встановлення відеокамер	Опція
MD_Q07/0391	Камера на вивантажувальній трубі з відображенням у терміналі	Опція
MD_Q07/0360	Камера заднього виду з відображенням у терміналі	Опція
MD_Q07/0381	Кабель для камери на вивантажувальну трубу L	Опція
MD_Q32/0000	Без підготовки під AUTO PILOT/GPS PILOT	Стандарт
MD_Q17/0030	Датчик нахилу	Опція
Управління даними		
MD_Q08/0011	QUANTIMETER Система вимірювання врожайності	Опція
MD_Q28/0010	CAN Ethernet Gateway (CEG)	Стандарт
Додаткове обладнання		
MD_V11/0010	Тягово-зчіпний пристрій, автоматичний	Стандарт
MD_P03/0130	Щітка сітки радіатора, для кукурудзи	Стандарт
MD_P02/2021	Summins QSL 9 — 260 кВт / 353 к.с. (Tier 3) з компресором	Стандарт
MD_P14/0060	Паливний бак 600 літрів	Стандарт
MD_P18/0180	Головний редуктор, двигун 1900 об/хв та ГСТ 105 куб.см 2750 об/хв	Стандарт
MD_R14/0010	Система комфортного мащення	Стандарт
MD_R05/0010	Автоматичне мащення ланцюга привода системи вивантаження	Стандарт
MD_S02/0009	Оснащення для правостороннього руху (Basic)	Стандарт
MD_S03/0013	Проблискові маячки, 3 штуки	Стандарт
MD_S03/0150	Попереджувальні щитки	Стандарт
MD_S03/0160	Противідкатні упори, 2 штуки	Стандарт
MD_S04/0010	Набір інструментів	Стандарт
MD_S06/0010	Документація	Стандарт
MD_S07/0015	Вогнегасник	Стандарт
MD_T02/0140	Спосіб постачання — автомобільним транспортом	Стандарт
MD_T03/0400	Світлодіодне освітлення вивантажувальної труби	Стандарт

\* Опція включена до комплектації