

FIELLDAY

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА



ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА

За допомогою жниварки урожай можна збирати раніше - відразу після дозрівання насіння, не чекаючи повного висихання стебел.

Ефективність жниварки дозволяє збирати урожай на 20% швидше, не доводячи до перестоювання, а також вчасно розпочати передпосівну підготовку.

З жниваркою FIELLDAY зручно обробляти край поля, чи починати збір урожаю з середини поля без збільшення втрат урожаю. З таким же успіхом жниварка може збирати соняшник, посіяний суцільним способом.

Під'єднання жниварки до комбайну не вимагає гіdraulічних та електрических підключень. Агрегатується з імпортними та вітчизняними комбайнами.

CASE IH Challenger

CLAAS
JOHN DEERE

MARUTI-FENDT

NEW HOLLAND

FENDT

SAMPO ROSENLEW

VERSATILE

ПЕРЕВАГИ

- призначена для збирання соняшнику рядового та суцільного посіву;
- проста конструкція приводу робочих органів скорочує час обслуговування;
- планетарний привід зменшує навантаження на головку ножа та продовжує термін експлуатації;
- регульована відстань між ліфттерами;
- захисні козирки унеможливлюють викид соняшнику;
- регулювання кута нахилу жниварки;
- простота приводу та помірна вага жниварки дозволяє значно економити пальне.

ОПИС

- проста конструкція механізму;
- планетарний привід ножа;
- можливість комплектації; оригінальним приводом Schumaher;
- трилопатеве мотовило із зубчастою накладкою;
- посилена рама;
- захисний кожух подавального мотовила;
- якісне порошкове покриття довготривалий захист від корозії.



FIELDAY
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

ЖНИВАРКА ДЛЯ ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвату	6 / 7,4 / 9,1	м
Робоча швидкість	12	км/г
Транспортна швидкість	до 40	км/г
Висота зрізу	від 250-800	мм
Крок по осіх стеблопідйомників	228,6	мм
Кількість подвійних ходів ножа	від 600	дв.х/хв
Маса	2000/ 2470/ 3040	кг
Тип приводу	ППН (Польща) або Schumacher (Німеччина)	

Вартість жниварки, включаючи комплект адаптера під комбайн УТОЧНЮЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА

НА ЖНИВАРКАХ FIELLDAY ВСТАНОВЛЕНИЙ РІЗАЛЬНИЙ АПАРАТ ВИРОБНИЦТВА SCHUMACHER (НІМЕЧЧИНА).



Привід коси здійснюються надійним планетарним механізмом, за рахунок якого вдалося досягти прямолінійного ходу ножа, тим самим унеможливлювати биття та вібрацію, що руйнівно діє на жниварку.

Технічні характеристики:

- Тип: Горизонтальний;
- Найбільша частота обертання вхідного вала, 600 об / хв;
- Найбільша кількість подвійних ходів водила (повзуна) в хвилину: 650 ходів;
- Хід водила (повзуна), 84,6 мм;
- Передана потужність не менше: 10 кВт;
- Довжина, 250 мм / Ширина 215 мм;
- Висота (без встановленого шківа) 337 мм;
- Маса 29 кг.

просп. Хіміків, 74 Д, Черкаси, Черкаська область, 18000

ТОВ "Агрегат Агро"

менеджери з продажу (067) 900-07-58; (063) 111-06-40; (067) 900-07-61; (067) 900-08-41; (067) 315-54-32